

P1	n. 37	P2	n. 9	P2A	n. 1	P3	n. 3	P4	n. 6	P5	n. 32	P6	n. 1	P7	n. 2	P8	n. 2
PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'ESTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA SCORREVOLE.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA SCORREVOLE.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA A VENTO.		PORTA IN LEGNO A DOPPIA ANTA SIMMETRICA MOBILE CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLO IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.	
PIANO INTERRATO/SEMINTERRATO/ TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO SEMINTERRATO/TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO SEMINTERRATO/SECONDO		PIANO SEMINTERRATO/PRIMO/SECONDO		PIANO TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO SEMINTERRATO/TERRA	

P9	n. 1	P10	n. 1	PH	n. 2	PX1	n. 1	PX2	n. 1	PX3	n. 1	PX4	n. 1	PX5	n. 7	PTF1	n. 2	PTF2	n. 7
PORTA IN LEGNO A DOPPIA ANTA ASIMMETRICA MOBILE CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLO IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'ESTERNO.		PORTA IN LEGNO AD UNVANTA MOBILE TAMBURATA E CON BORDI IMPALLACCIATI, COMPLETA DI TELAIO IN LISTELLARE IMPALLACCIATO DELLO SPESORE DI 8/11 mm., COPRIFILU AD INCASTRO IN MULTISTRATO. FERRAMENTA COMPLETA PER IL FISSAGGIO, MOVIMENTO E CHIUSURA. SPECCHIATURE CIECHE IN LEGNO NATURALE TRATTATO O LACCATO. APERTURA VERSO L'ESTERNO.		PORTA ESISTENTE IN LEGNO DA RESTAURARE		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.									
PIANO SEMINTERRATO		PIANO SOTTOTETTO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO PRIMO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO INTERRATO/SEMINTERRATO TERRA-AMMEZZATO/PRIMO	

PTF3	n.11	PTF4	n. 11	PTF4A	n. 4	PTF5	n. 2	PTF6	n. 2	PTF7	n. 1	PTF8	n. 32	PTF8H	n. 1	PTF9	n. 1	PTF10	n. 2		
PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI ASSIM., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI SIMM., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE SCORR., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO AD UN BATTENTE, OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'ESTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI SIMM., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI ASSIM., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.		PORTA TAGLIAFUOCO E80 CIECA CON STRUTTURA IN ACCIAIO A DUE BATTENTI SIMM., OMOLOGATA A NORME UNI EN 1634-1/01 CONFORME ISO 9001, REALIZZATA CON TELAIO PRESSOPIEGATO SPES. 2 mm., COMPLETA DI GUARNIZIONE AUTOSPANDENTE PER FUMI CALDI, ANTA IN ACCIAIO PREVENNICATO COBENTATA CON DOPPIO STRATO DI LANA MINERALE E FOGLIO DI ALLUMINIO INTERMEDIO CON CERNIERE IN ACCIAIO STAMPATO E ZINCATO. MANIGLIE CON PLACCHE ANTINCENDIO. APERTURA VERSO L'INTERNO.	
PIANO SEMINTERRATO/TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO SEMINTERRATO/TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO TERRA-AMMEZZATO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO SEMINTERRATO/TERRA-AMMEZZATO/PRIMO/SECONDO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO SEMINTERRATO		PIANO TERRA-AMMEZZATO			

COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

PALAZZO COLLACCHIONI
Piano-progetto unitario di consolidamento
restauro e recupero funzionale



PROPRIETA'
PLANTA MEDICA S.r.l.
Sede legale in Clerenza (PG)
Via della Libertà 27

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
COORDINATORE GENERALE DEL PIANO
Dot. Ing. Eugenio BRUSCHI

PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO ARCHITETTONICO
RESPONSABILE GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dot. Arch. Franco BULGHERINI
RESPONSABILE INDAGINE STORICO-AMBIENTALE
Dot. Arch. Luigi CALTERA
DIRETTORE DEI LAVORI
Dot. Arch. Francesco PETRANGELI PAPINI

PROGETTO ARCHITETTONICO
RESPONSABILE PROGETTO E D.O.
Dot. Arch. Franco BULGHERINI
RESPONSABILE PROGETTO
Dot. Arch. Francesco PETRANGELI PAPINI

PROGETTO STRUTTURALE
RESPONSABILE GRUPPO DI LAVORO
Dot. Arch. Massimo CARMIGNANI
RESPONSABILE ELABORAZIONE SPECIALISTICHE
Dot. Arch. Giacomo FOLARI

PROGETTO IMPIANTISTICO
RESPONSABILE PROGETTO E D.O.
Dot. Ing. Stefano MIGNANI
RESPONSABILE PREVENZIONE INCENDI
Dot. Arch. Francesco BELLINI
RESPONSABILE ACUSTICA
Dot. Arch. Paolo CADEMARTORI

RELAZIONE
Dot. Arch. Massimo CARMIGNANI
CORONAMENTO SICUREZZA
Dot. Arch. Francesco BELLINI
ORIGINI E TRASFORMAZIONI DEL PALAZZO
Dot. Arch. Francesco BELLINI

RELAZIONE
Dot. Arch. Massimo CARMIGNANI
CORONAMENTO SICUREZZA
Dot. Arch. Francesco BELLINI
INDIQUAMENTO URB. E CATAST.
Dot. Arch. Francesco BELLINI

ELABORATO N° **5.7.1**

TITOLO
ABACO INFISSI INTERNI

SCALA: **1:50**

REVISIONE: **A**

DATA: **GIUGNO 2015**

NOME FILE: **.dwg**